Typ: WZ 250 kW
Leistung kW 250
max. VL/RL Temp. 90/70 °C
Bauart Anhänger/Container
Abmessungen L x B x H 3,10 x 2,10 x 2,50 m o. Deichsel
Leergewicht ca. 1600 kg
Leistung Hzg.-Pumpe 13 m³/h 8 m WS
Absicherung Hzg. 3 bar
Brennstoff Heizöl / Erdgas / Flüssiggas
Tankinhalt 1000 l
Elektrische Anschlüsse 230 V
Heizungsanschluss VL/RL 2"
Kamin Edelstahl 200 mm

Typ: WZ 300 kW
Leistung kW 300
max. VL/RL Temp. 90/70 °C
Bauart Anhänger/Container
Abmessungen L x B x H 3,80 x 2,20 x 2,50 m o. Deichsel
Leergewicht ca. 1800 kg
Leistung Hzg.-Pumpe 17 m³/h 8 m WS
Absicherung Hzg. 3 bar
Brennstoff Heizöl / Erdgas / Flüssiggas
Tankinhalt 1500 l
Elektrische Anschlüsse 230 V
Heizungsanschluss VL/RL 2"
Kamin Edelstahl 200 mm

Typ: WZ 400 kW
Leistung kW 400
max. VL/RL Temp. 90/70 °C
Bauart Anhänger/Container
Abmessungen L x B x H 3,80 x 2,20 x 2,50 m o. Deichsel
Leergewicht ca. 1900 kg
Leistung Hzg.-Pumpe 22 m³/h 8 m WS
Absicherung Hzg. 3 bar
Brennstoff Heizöl / Erdgas / Flüssiggas
Tankinhalt 1500 l
Elektrische Anschlüsse 400 V 16A
Heizungsanschluss VL/RL 2"/3"
Kamin Edelstahl 250 mm

mina Energie-, Kälte-& Umwelttechnik
mina Energy- Cooling & Environment Technologies

Kunzestraße 13
D-04249 Leipzig

Tel.: +49- 341-980 11-40
Fax: +49- 341-980 11-42
Mobil : +49-172-544 27 02